

Fanasil Muros – Pintura Impermeabilizante

Fanasil Muros es una pintura impermeabilizante 100% de caucho virgen para paredes de exterior. Posee un alto poder cubritivo, que repele el agua y la suciedad. Al ser de caucho, posee una elasticidad ampliamente superior a las pinturas tradicionales del mercado.

Tiene un acabado satinado, súper resistente, lavable y antimanchas.

Es perfecta para paredes de exterior con humedad, molduras, puertas y todo tipo de superficie que requiera máxima protección.

Recomendada tanto para superficies nuevas o para repintar superficies dañadas.



COLORES:

- *Blanco Profundo*
- *Gris Topo*
- *Rojo Terracota*

Presentaciones

3,2 kg	16 kg
--------	-------

AREAS DE APLICACIÓN

- Es ideal para frentes, fachadas y contrafrentes. Muros perimetrales y medianeras.

Propiedades Técnicas			
Aplicación	Secado Final	Tiempo de Secado entre Manos	Temperatura de Aplicación
Con Pincel o Rodillo	24 Hs	1-2 HS (C.N.P.T)	+4°C (Para evitar congelamiento) Humedad ambiente menor al 80%

INSTRUCCIONES DE USO

1. El muro debe estar completamente limpio, seco y firme. Eliminar restos de polvo, grasa, pintura, moho, hongos y cualquier tipo de contaminación que pueda afectar la adherencia del producto.
2. Mezclar bien antes de usar. Luego se aplica con pincel o rodillo sobre la superficie a impermeabilizar. En caso de requerir, se puede diluir hasta un 15% con AGUARRAS.
3. Se deja secar de 1 a 2 horas y se aplica una segunda mano y hasta tercera mano. Tiempo de cohesión final, 24 horas. No raspar hasta pasados 7 días de aplicado.

Rendimiento: 120-140 grs /m2 en función de lo que se quiera cubrir o de la capa necesaria para tapan lo que este roto o agrietado. **Aplicando una sola mano, la presentación de 3,2 kg rinde 22 m² y la de 16 kg alcanza hasta 100 m².**

Vida útil: 4 años en su envase original.

RECOMENDACIONES

- **No aplicar sobre silicona acética ni silicona neutra ya aplicada, ya que la derrite.**
- **Los materiales utilizados para colocarlo se pueden limpiar con AGUARRAS.**
- **No es adecuado para materiales que exudan grasa, aceites, plastificantes o solventes.**
- **No se recomienda su aplicación sobre superficies con temperaturas menores a los 4°C o mayores a los 40°.**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener alejado de llamas, chispas y superficies calientes.
- Se debe evitar el contacto con los ojos. Si esto ocurre, lavar con abundante agua y acudir al médico a la brevedad.
- El producto sin curar se debe mantener fuera del alcance de los niños.

Nuestras indicaciones orales y/o escritas se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades y a la idoneidad para una aplicación concreta a raíz de un contrato comercial. No eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Con la presentación de esta hoja técnica, todas las fichas técnicas y otras informaciones publicadas anteriormente sobre éste producto pierden su validez.