

Hoja de Seguridad de:

- FANACOLA 48 T -



- Nombre Comercial del Producto: **FANACOLA 48 T**
- Aplicación: Adhesivo de contacto de uso general
- 1) Composición Cualitativa: Solventes: Oxigenados, Tolueno, alifáticos.
Caucho de policloropreno;
resinas sintéticas, óxidos metálicos, antioxidantes, filtros UV.
- 2) Propiedades Físicas: Color: Translúcido, leve tonalidad blanquecinaa.
Viscosidad 4500-5000 cps. (a 25 °C).
Rango de Ebullición: 56 °C - 110 °C.
Densidad: 0.857 g/cm³ (a 20 °C).
Residuo Sólido: Mínimo 19.5 %.
- 3) Inflamabilidad y Manipuleo: Inflamable de 1ra. Categoría.
Punto de Inflamación: - 20 °C.
Limite explosivo Inferior: 1.1 % v/v.
Limite explosivo Superior: 83 % v/v.
Temperatura de Autoignición: 230 °C.

- P r e c a u c i o n e s :

- Por calentamiento se evaporarán los solventes constituyentes.
- Por combustión se formarán aldehídos, cetonas, monóxido de carbono, y otros compuestos tóxicos.
- Usar en ambientes Bien Ventilados.
- Evitar chispas , fuentes ígneas .
- Evitar generar electricidad estática (ya que podría generar fuego o explosión en contacto con los vapores)
- Evitar la inhalación de los vapores.
- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Ídem para contacto con los ojos.
- Quitar la indumentaria que se encontrara contaminada con el material.
- Se recomienda el uso de guantes, antiparras, máscaras con filtros especiales, etc., como para evitar el contacto directo o la inhalación del material.