

Hoja de Seguridad de:

- PU 24 -



- Nombre Comercial del Producto: PU 24
- Aplicación: Adhesivo para PVC
- 1) Composición Cualitativa: Solventes: Oxigenados.  
ésteres. Caucho poliuretánicos.
- 2) Propiedades Físicas: Color: Transparente, leve tonalidad grisácea.  
Viscosidad 3000 cps. ( a 25 °C ).  
Rango de Ebullición: 56 °C - 95 °C.  
Densidad: 0.850 g/cm<sup>3</sup> ( a 20 °C ).  
Residuo Sólido: Mínimo 16.5 %.
- 3) Inflamabilidad lucha contra el fuego y Manipuleo:  
Inflamable de 1ra. Categoría.  
Punto de Inflamación: - 22 °C.  
Limite explosivo Inferior: 1.1 % v/v.  
Limite explosivo Superior: 83 % v/v.  
Temperatura de Autoignición: 227 °C.  
Extintores: De Anhídrido Carbónico  
Polvos Químicos.

P r e c a u c i o n e s :

- Por calentamiento se evaporarán los solventes constituyentes.
- Por **combustión** se formarán gases **cianhídricos**, aldehídos, cetonas, monóxido de carbono, y otros compuestos tóxicos.
- Usar en ambientes Bien Ventilados.
- Evitar la inhalación de los vapores.
- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.  
Ídem para contacto con los ojos.  
Quitar la indumentaria que se encontrara contaminada con el material.
- Se recomienda el uso de guantes, antiparras etc, como para evitar el contacto directo o la inhalación del material.
- Almacenamiento: En lugares frescos y ventilados.  
Recipientes originales. Si está en uso, tapado herméticamente.  
Precauciones acordes a material inflamable de 1ra. categoría.
- Evitar chispas , fuentes ígneas .
- Evitar generar electricidad estática ( ya que podría generar fuego o explosión en contacto con los vapores )