

Hoja de Seguridad de:  
-Fana Synthogum 187 RT-



- Nombre Comercial del Producto: **Fana Synthogum 187 RT**
- Aplicación: Adhesivo de contacto de uso general
- 1) Composición Cualitativa: Solventes: Oxigenados, Tolueno, alifáticos.  
Caucho de policloropreno;  
resinas sintéticas, óxidos metálicos, antioxidantes, filtros UV.
- 2) Propiedades Físicas: Color: Translúcido, leve tonalidad blanquecinaa.  
Viscosidad 6200-6700 cps.( a 25 °C ).  
Rango de Ebullición: 56 °C - 110 °C.  
Densidad: 0.857 g/cm<sup>3</sup> ( a 20 °C ).  
Residuo Sólido: Mínimo 20 %.
- 3) Inflamabilidad y Manipuleo: Inflamable de 1ra. Categoría.  
Punto de Inflamación: - 20 °C.  
Limite explosivo Inferior: 1.1 % v/v.  
Limite explosivo Superior: 83 % v/v.  
Temperatura de Autoignición: 230 °C.

- P r e c a u c i o n e s :

- Por calentamiento se evaporarán los solventes constituyentes.
- Por combustión se formarán aldehídos, cetonas, monóxido de carbono, y otros compuestos tóxicos.
- Usar en ambientes Bien Ventilados.
- Evitar chispas , fuentes ígneas .
- Evitar generar electricidad estática ( ya que podría generar fuego o explosión en contacto con los vapores )
- Evitar la inhalación de los vapores.
- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Ídem para contacto con los ojos.
- Quitar la indumentaria que se encontrara contaminada con el material.
- Se recomienda el uso de guantes, antiparras, máscaras con filtros especiales, etc., como para evitar el contacto directo o la inhalación del material.