



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Producto: FANAPRIM R-50

Enero de 2007

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Reticulante para adhesivos de la línea PU.

PRESENTACIONES

Botellas	1 Lt.
----------	-------

APLICACIONES TÍPICAS

Para mejorar la resistencia de la adhesión de los adhesivos base TPU.

Se utiliza entre 3 a 5 % en peso sobre el adhesivo.

La vida útil de la mezcla, es en promedio de 6 horas, dependiendo de las condiciones ambientales.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Base	isocianato aromático
Color	Líquido translucido amarillento
Peso Específico	1.05 + 0.02 g/cc

PROPIEDADES TÉCNICAS

Modo de Aplicación	Según necesidad
--------------------	-----------------

PRECAUCIONES

Producto Inflamable de 1º categoría. Evitar aspirar los vapores. Trabajar en áreas bien ventiladas. Utilizar guantes y protección para la vista. Evitar contacto con la piel.

Personas asmáticas o con problemas respiratorios, no deben usar este producto.

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en ambientes ventilados, protegidos de intemperie y del sol, bien cerrado y a temperatura ambiente. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original

Vida útil del FANAPRIM R-50: 6 meses (en su envase original. Sin haber sido Abierto)

Nuestras indicaciones orales y/o escritas se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades i a la idoneidad para una aplicación concreta a raíz de un contrato comercial.

No eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Con la presentación de esta hoja técnica, todas las fichas técnicas y otras informaciones publicadas anteriormente sobre éste producto pierden su validez.

Fanacola es una Marca registrada de Fana Química, S.A.